



## LED 蜡烛灯系列

### 特性

- ◆ 超大发光度和透镜配光满足客户需求;
- ◆ 鳍片灯体散热, 重量轻, 散热佳;
- ◆ 配光材料采用高档PMMA和PC材质;
- ◆ 采用驱动恒流电源和大芯片灯珠, 寿命大大提高;
- ◆ 灯体设计新颖别致, 典雅美观, 安装简单方便。

### 适用范围

商业场所如酒店, 餐饮, 超市, 博物馆; 家居场所如客厅, 餐厅, 卧室等

### 节能计算

- ◆ 3W LED蜡烛灯替代传统25W蜡烛灯
- ◆ 4W LED蜡烛灯替代传统40W蜡烛灯

### 节能数据计算对比

※ 4W LED蜡烛灯替代传统40W蜡烛灯

灯具类型	功耗	每天用时	数量	每月用电	电价	每月总电费	每月节约电费
40W传统蜡烛灯	40W	15小时	100支	1800度	1元/度	1800元	/
4W LED蜡烛灯	4W	15小时	100支	180度	1元/度	180元	1620元

※ 计算公式为: 功耗 × 每天用时 × 每月30天 × 数量 ÷ 1000 = 每月用电

香港及澳門代理商  
Agent of HK & Macau




# ANEL

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.

雅麗盈設備有限公司



### 配光曲线图



### LED 蜡烛灯系列

产品型号	功率 (W)	色温 (K)	显色指数	整灯光效 (lm/w)	整灯光通量 (lm)	发光角度	输入电压 (V)	功率因素 (PF)	产品尺寸 (mm)	灯头类型	产品材质
BLZ1A-3FF	3	2700-6500	>70	65-80	195-240	180°	AC85-264	0.5	39.8*112.3	E14	铝合金、PC罩
BLZ1A-4FF	4	2700-6500	>70	65-80	260-320	180°	AC85-264	0.5	43.2*112.5	E14	铝合金、PC罩
BLZ1A-4IF	4	2700-6500	>70	85-95	340-380	270°	AC85-264	0.5	42.2*112.8	E14	铝合金、PC罩



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室  
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669  
Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339  
Website: www.anel.com.hk