



## LED T8 灯架

- ◆ 外框的本身和反射板均由优质冷轧钢板制造，表面经除锈、防锈、防腐及静电粉末喷涂处理，美观耐用，不易生锈；
- ◆ 英式设计，外形简洁流畅，采用CQC或BJB灯座，0.75(mm2)，耐温105℃电线；
- ◆ 所用配件全部均获3C认证；
- ◆ 灯架安全可靠，布线整齐，安全实用；
- ◆ 在110V-250V电压范围内正常启动使用，性能稳定，抗干扰性强。

## LED T8 三防灯架

- ◆ 采用进口优质板料制成的精美耐用外壳，灯座采用进口高级透明塑胶制成；
- ◆ 表面采用喷塑工艺处理，比一般喷塑处理防锈防腐性能更好，更不易磨损；
- ◆ 防护等级：IP65；
- ◆ 具有防水、防尘、防潮功能；
- ◆ 在110V-250V电压范围内正常启动使用，性能稳定，抗干扰性强。



### LED T8 灯架无反光罩

产品型号	产品尺寸 (mm)	光源数量 (Pcs)	包装数量 (Pcs)	包装尺寸 (mm)	颜色	进电方式	产品材质
BDJ7C-12-1	1230*40*72	1*T8	8	1300*55*120	乳白色	双端进电	冷轧板
BDJ7B-12-2	1232*95*72	2*T8	8	1300*120*120	乳白色	双端进电	冷轧板



### LED T8 灯架带反光罩

产品型号	产品尺寸 (mm)	光源数量 (Pcs)	包装数量 (Pcs)	包装尺寸 (mm)	颜色	进电方式	产品材质
BDJ7D-12-1	1230*125*72	1*T8	8	1300*135*125	乳白色	双端进电	冷轧板
BDJ7C-12-2	1232*176*86	2*T8	8	1300*185*125	乳白色	双端进电	冷轧板



### LED T8 单管三防灯架

产品型号	产品尺寸 (mm)	光源数量 (Pcs)	包装数量 (Pcs)	包装尺寸 (mm)	颜色	进电方式	产品材质
BDJ7B-12-1	1300*90*120	1*T8	6	1320*120*115	蓝色	双端进电	PC
BDJ1D-12-2	1270*85*88	1*T8	12	1320*90*90	乳白色	双端进电	PC



### LED T8 双管三防灯架

产品型号	产品尺寸 (mm)	光源数量 (Pcs)	包装数量 (Pcs)	包装尺寸 (mm)	颜色	进电方式	产品材质
BDJ7A-12-1	1300*185*120	2*T8	6	1320*176*115	蓝色	双端进电	PC
BDJ7A-12-2	1270*125*88	2*T8	12	1320*130*90	乳白色	双端进电	PC



香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05號室  
Flat 5, 18/F, Wah Chun Industrial Centre,

95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong  
Mobile: 852-94505051, 853-62839652, 86-14715675669  
Tel: 852-36901333, 36901338, Fax: 852-36901339  
Website: www.anel.com.hk

香港及澳門代理商  
Agent of HK & Macau

**ANEL**

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD.  
雅麗盈設備有限公司