

标准机IMD系列

CONVEYOR BELT METAL DETECTOR IMD SERIES

- 采用全不锈钢材料制作，配合相位跟踪、产品跟踪和自动平衡校正等功能，使检测灵敏度和稳定性都得到了提高，检测范围更广。优化的电路结构能够使检测精度在较宽的速度范围内保持恒定。
- 基于II代机，新增双路检测、高低频切换等功能，对设备检测性能、适应能力均有提高，针对种类较多、差异性较大的产品，能够更换不同频率检测，提升检测效果。面板采用双排LED灯带，简洁美观。



双频自由切换



适应性好



双通道



多线圈技术



技术指标一览表

标准机 IMD 系列												
		IMD-II							IMD-IIS			
型号		20	30	40	50	60	70	80	90	40	50	
通过宽度(mm)		200	300	400	500	600	700	800	900	400	500	
通过高度(mm)		50~500										
传送带宽度(mm)		160	260	360	460	560	660	760	860	360	460	
传送带长度(mm)		1200/1500/1800							1000/1200/1500/1800			
检测灵敏度	Fe球(φ)	0.5~2.5										
	SUS304球(φ)	1.0~4.5										
外形尺寸 (mm)		1500×900×1250										
承重可达(KG)		10~50										
电源		AC220V										
重量(KG)		≥190							≥220			
产品预设数		按键式52种、触摸屏100种							按键式60种、触摸屏100种			
被测品形态		非金属箔包装，散料均可										
可选配置												
气源要求		有剔除机构：≥0.5MPa										
剔除方式		多种剔除方式可选										
报警方式		报警停机、报警剔除										
传送带材料		PU、PVC、链板										
显示方式		LED液晶、触摸屏										
操作方式		平面按键、触摸输入										
防护等级		IP54、IP65										
所含接口		网口、USB口（仅限触摸屏）										
显示语言		中文、英文等多语言可选										

备注：1.以上检测灵敏度为空压机输送带表面精度，实际检测灵敏度受产品、环境的影响，或由于金属混入的位置不同发生变化。

2.以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk