

重力下落式IMD-IIS-P系列

GRAVITY FALL METAL DETECTOR IMD-IIS-P SERIES

- 针对粉状、颗粒物中的金属异物进行检测和剔除。
- 采用翻板式剔除，提升产能增加生产效率。
- 多种规格的探头可供选配使用，是颗粒物生产线上不可缺少的检测设备。
- 优化了主板电路参数，相比之前精度与稳定性都有明显提升。



抗震性



精度提升



技术指标一览表

重力下落式IMD-IIS-P系列				
型号	75	100	150	200
管内径(mm)	75	100	150	200
检测灵敏度	Fe球(φ)	0.5	0.6	0.7
	SUS304球(φ)	0.8	1.0	1.5
外形尺寸含剔除 (mm)	500×600×725	500×600×750	500×600×840	500×600×860
电源	AC220V			
产品预设数	按键式52种、触摸屏100种			
被检测产品形态	粉料、小颗粒产品			
管道通过流量t/h	3	5	10	20
重量(KG)	120	140	160	180
可选配置				
气源要求	有剔除机构: ≥0.5MPa			
剔除方式	多种剔除方式可选			
报警方式	报警剔除			
管道材料	PP			
显示方式	LED液晶、触摸屏			
操作方式	平面按键、触摸输入			
防护等级	IP54、IP65			
所含接口	网口、USB口 (仅限触摸屏)			
显示语言	中文、英文等多语言可选			

备注: 1.以上检测灵敏度为空压机状态, 实际检测灵敏度受产品、环境的影响, 或由于金属混入的位置不同发生变化。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk