

管道式IMD-IIS-L系列

METAL DETECTOR FOR SAUCE IMD-IIS-L SERIES

- 针对流体半流体中的金属异物进行检测和剔除。
- 采用蝶阀剔除,确保通道整体密封性。
- 使用卡箍对接,方便快捷,采用优质酱料管,可承受1MPa 压强, 110°C高温。



技术指标一览表

管道式IMD-IIS-L系列									
	标准型				紧凑型				
型号	50	63	80	100	50	63	80	100	
管内径(mm)	50	63	80	100	50	63	80	100	
检测灵敏度	Fe球(φ)	0.5	0.6	0.7	0.8	0.5	0.6	0.7	0.8
	SUS304球(φ)	1.2	1.2	1.5	1.5~2.0	1.2	1.2	1.5	1.5~2.0
外形尺寸 (mm)	1040×760×1170								
电源	AC220V								
产品预设数	按键式52种、触摸屏100种								
被检测产品形态	流质酱料				火腿制造、高粘度酱料				
重量(KG)	150	170	190	210	80	100	120	140	
抗压能力	≤1Mpa				≤0.6Mpa				
可选配置									
气源要求	有剔除机构：≥0.5MPa								
剔除方式	多种剔除方式可选								
报警方式	报警剔除								
管道材料	特氟龙								
显示方式	LED液晶、触摸屏								
操作方式	平面按键、触摸输入								
防护等级	IP54、IP65								
所含接口	网口、USB口（仅限触摸屏）								
显示语言	中文、英文等多语言可选								

备注: 1. 以上检测灵敏度为空气状态, 实际检测灵敏度受产品、环境的影响, 或由于金属混入的位置不同发生变化。

2. 以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3. 产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4. 产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室
Website: www.anel.com.hk