

管道型TXR-P系列

X-RAY INSPECTION SYSTEM FOR SAUCE & LIQUID TXR-P SERIES

- 针对产品是流质、半流质产品的在线检测。例：食品酱料、化工液态产品等。
- 继承了TXR常规系列现有的优点。在生产的过程中进行检测，自动报警剔除，避免异物进入下道程序。



流质、半流质产品检测



技术指标一览表

管道型TXR-P系列				
型号		TXR-P2-50	TXR-P2-63	TXR-P2-80
X射线源		210W		
X射线探测器		0.4/0.8/高清0.4可选		
管内径（mm）		50	63	80
传送带速度（m/min）		10-60m/min		
检测 灵敏度	SUS304球（φ）	0.3mm		
	SUS304线	0.3×2mm		
	Glass球（φ）	1.0mm		
	Ceramic球（φ）	1.0mm		
外形尺寸（mm）		1750×1000×1900	1750×1000×1900	1750×1000×1900
承重可达(KG)		/		
电源		AC220V， 1KvA， 50/60Hz		
重量(KG)		/		
被测品形态		浆体、半固体、流体		
安全性		≤0.5μSv/h以下，通过安全防护装置防止X射线泄露		
可选配置				
剔除方式		阀门剔除		
报警方式		声光报警		
传送带材料		食品级Teflon内管		
显示方式		触摸屏		
操作方式		触摸输入		
防护等级		产品通道IP66		
所含接口		LAN port，USB port		
显示语言		中文、英文等多语言可选		

备注：1. 以上所述检测精度为空压机状态，实际检测精度以所测产品精度为准。

2. 以上机器规格为标准规格，其他尺寸及特殊要求，均可定做。

3. 产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准，详细咨询销售代表。

4. 产品尺寸均为标准机型尺寸，特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司
APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk