

# 高速型IXL-H系列

## HIGH-SPEED CHECKWEIGHER IXL-H SERIES

- 高速、高精度、高稳定性的动态检测,采用高精度传感器。
- 检测速度可达300包/min,110m/min精度±0.1g。
- 广泛应用于食品、药品、消耗品等行业的在线重量检测。
- 提供多种快速剔除系统,满足各种产品及生产速度下的废料剔除。
- 专业的人机界面设计,简易的操作,自动零点跟踪技术,有效趋近产品的检测精度。
- 人性化功能,产品数据库,可储存100种产品。密码保护功能可实现无授权人员不可更改数据,具有数据统计功能,支持数据导出,USB与以太网接口,可按用户需求加装各式扩充设备(打印机、喷码机等串口网口通讯设备)。



高速



稳定性



### 技术指标一览表

高速型IXL系列				
		高速高精型		
型号	IXL-II-160-H	IXL-II-230S-H	IXL-II-230L-H	
称重范围	10~600g	20~2000g	20~2000g	
分度值	0.05g	0.1g	0.1g	
选别精度	±0.1g	±0.2g	±0.2g	
选别速度	350pcs/min (产品长度50mm)	270pcs/min (产品长度100mm)	200pcs/min (产品长度100mm)	
传送带速度	≤130m/min			
通过尺寸	长 (mm)	200	250	350
	宽 (mm)	150	220	220
称重台尺寸	长 (mm)	280	350	450
	宽 (mm)	160	230	230
主机外形尺寸 (mm)	1160×660×1460	700×670×1450	900×670×1450	
电源	AC 220V			
重量(KG)	120	200	200	
产品预设数	100种			
分选段数	3			
被测品形态	非散料			
可选配置				
剔除方式	多种剔除方式可选			
报警方式	声光报警			
传送带材料	PU、PVC			
显示方式	触摸屏			
操作方式	触摸输入			
防护等级	IP54			
所含接口	网口、USB口			
显示语言	中文、英文等多语言可选			

备注: 1.重量检测精度与生产环境及产品形状、性质有关,具体以现场实际调试精度为准。

2.以上机器规格为标准规格,其他尺寸及特殊要求,均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知,以机器实际为准,详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸,特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk  
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk