

# 一体型IMC系列 (小型)

## COMBO METAL DETECTOR AND CHECKWEIGHER IMC SERIES

- 高速、高精度、高稳定性的动态检测。
- 紧凑型设计, 节省空间及安装成本。
- 金属检测机与重量检测机完美融合在一个悬臂架上, 使生产线的空间要求降低, 方便而有效地安装到已有的车间中。
- 提供多种快速剔除系统, 满足各种产品及生产速度下的废料剔除。
- 快捷拆卸方式更易清理, 整机不锈钢表面镜面/喷砂/拉丝处理。



高速



融合结构



### 技术指标一览表

一体型IMC系列				
金重一体型				
型号	IMC-II-160-G	IMC-II-230S-G	IMC-II-230L-G	IMC-II-300-G
称量范围	10-600g	20-2000g	20-2000g	50-5000g
分度值	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g
选别精度	±0.1g	±0.2g	±0.2g	±0.5g
选别速度	250个/min	200个/min	155个/min	140个/min
传送带速度	70m/min	70m/min	70m/min	70m/min
产品尺寸	长(mm)	200	250	350
	宽(mm)	150	220	220
	高(mm)	70	70	110
称重台尺寸	长(mm)	280	350	450
	宽(mm)	160	230	230
检测灵敏度	Fe球 (φ)	0.5mm	0.5mm	0.7mm
	SUS304球 (φ)	1.2mm	1.2mm	1.5mm
主机外形尺寸 (mm)	1080×700×1410	1205×670×1440	1255×700×1440	1300×740×1440
被测产品形态	非散料			
电源	AC 220V			
重量(KG)	/	220	220	250
产品预设数	≤100种			
分选段数	3			
可选配置				
剔除方式	多种剔除方式可选			
报警方式	报警停机、报警剔除			
传送带材料	PU、PVC			
显示方式	触摸屏			
操作方式	触摸输入			
防护等级	IP54、IP65			
所含接口	网口、USB口			
显示语言	中文、英文等多语言可选			

备注: 1.重量检测精度与生产环境及产品形状、性质有关, 具体以现场实际调试精度为准。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准。

雅麗盈設備有限公司

APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk  
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.

香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室

Website: www.anel.com.hk