

多级分选型IXL-SG系列

MULTI-SORTING CHECKWEIGHER IXL-SG SERIES

- 可实现工厂生产线及连续包装线重量自动分级判别, 适用于海产类、畜禽类、水产类和冷冻类等。
- 紧凑型设计, 节省空间及安装成本。
- 以重量分选秤替代人工分拣, 降低人工成本, 提高生产效率, 优化生产过程提供多种快速剔除系统, 满足各种产品及生产速度下的废料剔除。
- 准确高效的剔除机构与多重量区间, 至多可支持12个重量区间。



多级分选

技术指标一览表

多级分选IXL-SG系列						
型号	IXL-SG-160-G	IXL-SG-230S-G	IXL-SG-230L-G	IXL-SG-300-G	IXL-SG-400-G	
称重范围	10-600g	20-2000g	20-2000g	20-5000g	20-10000g	
分度值	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	
选别精度	±0.2g	±0.4g	±0.4g	±1g	±1.5g	
选别速度	200个/min	160个/min	130个/min	110个/min	90个/min	
传送带速度	60m/min					
通过尺寸	长(mm)	200	250	350	400	500
	宽(mm)	150	220	220	290	390
称重台尺寸	长(mm)	280	350	450	500	650
	宽(mm)	160	230	230	300	400
外形尺寸 (mm)	1710×630×1450	2320×670×1450	2520×670×1450	2700×740×1450	3150×800×1450	
电源	AC 220V					
重量	根据分选级数					
产品预设数	100种					
分选段数	≤12					
被测产品形态	非散料					
可选配置						
剔除方式	多种剔除方式可选					
传送带材料	PU、PVC、链板 (仅限剔除段)					
显示方式	触摸屏					
操作方式	触摸输入					
防护等级	IP54、IP65					
所含接口	网口、USB口					
显示语言	中文、英文等多语言可选					

备注: 1.重量检测精度与生产环境及产品形状、性质有关, 具体以现场实际调试精度为准。

2.以上机器规格为标准规格, 其他尺寸及特殊要求, 均可定做。

3.产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准, 详细咨询销售代表。

4.产品尺寸均为标准机型尺寸, 特殊机型及定制产品请以实际为准(以上含4级摆臂为例)。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室
Website: www.anel.com.hk