

# 11

## TCS-DR-R系列 RICE COLOR SORTER 大米色选机



- 配备高清晰度5400像素全彩色传感器，高清晰度抓拍功能，还原物料真实色泽，照片可8倍放大显像，高速线性扫描速度，提升微小瑕疵和淡水黄的识别能力。
- 智能复式易选算法系统提升并行分析处理能力，易键式创建选别模式，并可实现多种颜色独立分选、正选、反选、复式选等，持久稳定，选别效果更加突出。
- 高亮度LED冷光源，无影照明，照明环境稳定而耐用。
- 可以分选透明体、塑料和非金属颗粒及不同颜色，不同大小，不同形状，甚至不同物理特性的颗粒物。红外线透视技术可有效解决物料重叠时的分选问题。



### 技术指标一览表

名称	型号	执行单元数	整机功率	电源电压	气源压力	气源消耗	外形尺寸(mm)	机器重量
TCS-DR-R 系列	DR3R-BS	3 × 63	2.0 kW	180~240V 50Hz	0.6~0.8MPa	≤1.8 m <sup>3</sup> /min	1700×1700×2020	800kg
	DR4R-BS	4 × 63	2.5 kW			≤2.4 m <sup>3</sup> /min	2000×1700×2020	980kg
	DR5R-BS	5 × 63	3.0 kW			≤2.8 m <sup>3</sup> /min	2250×1700×2020	1200kg
	DR6R-BS	6 × 63	3.4 kW			≤3.2 m <sup>3</sup> /min	2650×1700×2020	1400kg
	DR7R-BS	7 × 63	3.8 kW			≤3.8 m <sup>3</sup> /min	3000×1700×2040	1700kg
	DR8R-BS	8 × 63	4.2 kW			≤4.2 m <sup>3</sup> /min	3280×1700×2040	1880kg
	DR10R-BS	10 × 63	4.8 kW			≤5.0 m <sup>3</sup> /min	3900×1700×2040	2200kg
	DR12R-BS	12 × 63	5.5 kW			≤6.0 m <sup>3</sup> /min	4550×1700×2040	2700kg

### 性能指标一览表

项目	性能说明		
	标准版	铂金版	钻石版
15英寸液晶显示屏	★	★	★
可见光高清传感器	★	★	★
红外成像系统	—	★	☆
InGaAs复合红外成像系统	—	—	★
形选功能	★	★	★
光谱共焦系统	★	★	★
几何中心定位	★	★	★
喷射阀寿命	>50亿次	>50亿次	>50亿次

项目	性能说明		
	标准版	铂金版	钻石版
LED光源寿命	>50000h	>50000h	>50000h
整机电源寿命	>50000h	>50000h	>50000h
恶杂分选 玻璃、干燥剂、塑料、并屑石	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆☆
点对点吸尘系统	★	★	★
高效能气路系统	★	★	★
通道盖板	—	☆	☆
进料防护罩	☆	☆	☆

### 智能指标一览表

一键操作	终端操作	云端协助	设备自检	多级方案设置
标配	选配	选配	标配	标配

备注: 1. 以上参数是在室温25°C条件下测定的, 具体指标因环境、物料及含杂情况不同而有变化。★代表标配; ☆代表可选配; -代表无。  
2. 以上机型为标准样机, 产品若有更新恕不另行通知, 以机器实际为准。

## 雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk  
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.  
香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室  
Website: www.anel.com.hk