

TCS-DS-H系列 MINI CHUTE COLOR SORTER 溜槽式小型迷你款色选机



- 体积小巧，不占用空间，可以适用于科研院所、小型加工户等产量要求不高的场合。
- 配备高清晰度5400像素全彩色传感器，可抓拍照片，高速线性扫描速度，提升细微瑕疵的识别能力。
- 智能复式易选算法系统，易键式创建选别模式。配备四联式快装高频电磁阀，降低了安装空间，提升产能，适应范围广泛，灵活机动性强。
- 可选配整机不锈钢全防腐处理机体，适合食品、海产、调味品、矿产行业。



技术指标一览表

名称	型号	执行单元数	整机功率	电源电压	气源压力	气源消耗	外形尺寸(mm)	机器重量
TCS-DS系列	DSH-BS	1 × 32	0.6 kW	180~240V 50Hz	0.6~0.8MPa	≤0.5 m³/min	500×1250×1700	200kg

性能指标一览表

项目	性能说明	项目	性能说明	项目	性能说明
7英寸触摸显示屏	★	易键人机操作画面	★	电磁阀寿命	>50 亿
摆臂式显示屏结构	—	形选识别	★	环境照明寿命	>50000 h
全彩高清晰度传感器	★	高速形选驱离技术	☆	整机设计寿命	>50000 h
自然冷光照系统	★	几何中心定位	★	接触物料部分	★
炫彩背光灯	☆	跟踪剔除功能	☆	防破碎处理	★
高频电磁阀	★	高压低脉宽喷阀系统	★	设备机体	☆
线性高频振盘喂料	★	低压高脉宽喷阀系统	—	进口工业电源	★
易选技术	★	24V 电磁阀供电系统	★	SMC 气路单元	—
高清抓拍功能	★	气幕视区防尘技术	—	YSC 气路单元	—

智能指标一览表

一键操作	终端操作	云端协助	设备自检	多级方案设置
标配	选配	选配	标配	标配

备注：1.以上参数是在室温25℃条件下测定的，具体指标因环境、物料及含杂情况不同而有变化。★代表标配；☆代表可选配；—代表无。
2.以上机型为标准样机，产品若有更新恕不另行通知，以机器实际为准。

雅麗盈設備有限公司 APEX NOBLE EQUIPMENT LTD

Tel: (852) 36901333, 36901338, Fax: (852) 36901339, Email: info.anel@gmail.com, info@anel.com.hk
Unit 5, 18/F., Wah Chun Industrial Centre, 95 Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong.
香港荃灣柴灣角街95號華俊工業中心18樓05室
Website: www.anel.com.hk